


繩結 – 方回結

分類：繩結與工程 · 作者：陳志南

一、方回結

Squarelashing

用於兩棍、或樁相交時，主要的作用在於受力及固定，多用在營地建設或斥候工程，因為使用頻率高又事關安全，因此，對於這個繩結的要求是：牢靠、迅速。

步驟分解圖					
步驟	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
說明	直柱子—主結構 橫柱子—受力柱 以雙套結起頭， 將雙套結固定於 主結構上面，將 繩頭互絞，再將 受力柱放上，開 始纏繞繞棍子。	遇到受力柱， 則由受力柱 的前方通過， 遇到主結構， 則從主結構 的後方通過， 依序纏繞三 圈。纏繞時要 求繩子不能 重疊，以減少 磨損。	加強：主結構與受 力柱纏繞完畢後， 要進行加強的工 作。 前面的固定工作， 我們纏繞兩根棍 子，以使兩根棍子 固定，現在則要纏 繞兩根棍子中間的 部分，也是三圈，同 時要求力道足夠， 以發揮其防止滑動 及固定的功能。	結束：加強 三圈之後， 在主結構上 以兩個以上 的半扣所形成 的多套結束。	完成圖
圖解					
側視圖					

步驟分解圖